

- ▶ **Wyraźny, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny**
- ▶ **Możliwość pracy w ujemnych temperaturach**
- ▶ **Interfejs RS232**
- ▶ **Stabilna konstrukcja i nierdzewna platforma**
- ▶ **Dwuzakresowość - zakres ważenia do 30/60 kg lub do 60/150 kg**
- ▶ **Dodatkowo zasilanie akumulatorowe**



## Charakterystyka ogólna:

- Zakres ważenia: do 30/60 kg z dokładnością do 10/20 g oraz do 60/150 kg z dokładnością do 20/50 g (waga dwuzakresowa)
- Zastosowanie: waga jest przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju magazynach, masarniach, zakładach przetwórstwa, hurtowniach i szpitalach
- W wadze zastosowano podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Membranowa i wodoodporna klawiatura umieszczona jest na głowicy poniżej wyświetlacza
- Możliwość zamontowania głowicy na stalowym wysięgniku wagi
- Platforma wagi CAS DB-2 PLUS jest zbudowana ze stali nierdzewnej
- Wymiary szalki: 360(W) x 460(D) mm (60 kg) lub 460(W) x 570(D) mm (150 kg)
- Wymiary wagi: 360(W) x 580(D) x 765(H) mm (60 kg) lub 460(W) x 690(D) x 765(H) mm (150 kg)
- Masa wagi: 12,3 kg (60 kg) lub 19,8 kg (150 kg)
- Waga jest zasilana z zasilacza sieciowego DC 9V 850mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V)
- Waga jest wyposażona w funkcję tarowania
- Waga jest wyposażona w funkcję zerowania
- Waga może pracować w temperaturze od -10 do +40 C
- Waga jest wyposażona w standardowy port RS232
- Waga jest wyposażona w funkcję liczenia sztuk
- Waga jest wyposażona w funkcję programowania limitów



### **NOVITUS SA**

Ul. Nawojowska 118  
33 – 300 Nowy Sącz  
Fax. 018 444 07 90

#### **Osoby kontaktowe:**

##### **Robert Kokosza**

Dyrektor Działu Systemów i Urządzeń Ważących  
Tel. 018 444 07 32,

Email: [robert.kokosza@novitus.pl](mailto:robert.kokosza@novitus.pl)

##### **Wojciech Ratyński**

Menedżer ds. Handlowych - Wagi  
Tel. 018 444 00 20,

Email: [wojciech.ratynski@novitus.pl](mailto:wojciech.ratynski@novitus.pl)